



9

	Krāsu tonis	Krāsas paraugs
metāla durvis- brauds-	RAL 9019 (tumši brūns) pēc RUUKKI krāsu kartes	
	RAL 9010 (balta)	
	Nekrāsots	
met. restes-	balta	
	Dabīgā betona krāsa	
bet augstāk un stāvētām pret sūnēm īvām vidēm	RAL 3007 (tumši brūns) pēc RUUKKI krāsu kartes	

PIEZĪMES:

1. Krāsojumam norādītais apzīmējums: "Tonis" ir primārais, pēc fasāžu krāsu ražotājfirmu fasāžu krāsu kartes, toņus saskaņojot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
2. Pirms uzsākt fasādes krāsošanas darbus, uz fasādes veikt krāsu paraugu uzņemšanu un saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
3. Autoruzraugs pēc toņu salīdzināšanas, pēc nepieciešamības veikt krāsu paraugu uzņemšanu un saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
4. Apmetuma grauda izmērs: (biezpien) k=2,0 mm.
5. Fasādes plakņu krāsu sadalījuma līnijas (h=20-30 mm) apmetuma laikā, robežas starp atšķirīgu krāsu laukumiem jāizpildāma gludā apmetumā.
6. Virs pirmā stāva loga ir pirmā darba šuve, kas vienlaicīgi jāizpildāma ar fasādes krāsošanu.
7. Norādītie krāsu toņi projekta izstrādātājā versijā var atšķirties no faktiskajiem. Saskaņojot projektu, toņus salīdzināt ar norādīto fasāžu krāsu karti un saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
8. Zemes augstuma atzīmes norādītas balstoties uz dabā veiktām kontrolmērījumiem.